

006565

GENERAC®

Hidrolavadoras

Características

- Posee un motor Generac OHV con lubricación por salpicadura, el cual proporciona una larga vida del motor.
- Bomba profesional tríplex con pistones de revestimientos de cerámica que aseguran una larga vida útil.
- Manguera reforzada de acero.
- Pistola ergonómica con mango acolchado de fácil agarre y comodidad.
- Válvula de control de presión, el cual proporciona un mejor control para todas las aplicaciones.

PSI 4200 / GPM 4



Partes y accesorios



Pistola de pulverización



Manguera reforzada de acero



Boquillas



Llantas antipinchazos

LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte
Teléfono: (511) 348-1500
Telefax: (511) 349-4849

CHICLAYO
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774
Panamericana Norte
Chosica Norte - La Victoria
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11
Cerro Colorado
Teléfono: (054) 608-052
Telefax: (054) 608-053

PIURA
Av. Progreso N° 1764
Campo Polo Castilla
(frente al colegio Miguel Cortés)
Teléfono: (073) 341-941

RD | **RIVERA DIESEL**
Soluciones que Construyen Confianza



www.riveradiesel.com.pe

Tipos de boquillas para distintas aplicaciones

0°		25°		40°		Jabón							
								ALTA PRESIÓN (sin jabón al usar estas boquillas)				BAJA PRESIÓN (para jabón o enjuague suave)	
Fuerte Suave													
								0° Rojo	25° Verde	40° Blanco	Jabón Azul		
Concreto, ladrillo, albañilería, etc.								✓	✓	✓	✓		
Canaletas, casas, paredes, etc.									✓	✓	✓		
Patios, cubiertas, rejas, etc.									✓	✓	✓		
Asfaltos, barcos, etc.									✓	✓	✓		

✓ Uso recomendado de la boquilla

✓ Usar con precaución para ciertas aplicaciones

Especificaciones técnicas

Serie de producto	006565-0
Modelo (Configuración)	6565 (49-Estados / CARB)
Presión (PSI)	4200
Caudal (GPM)	4
Poder de limpieza (PSI x GPM)	16,800
Motor	Generac OHV
Desplazamiento	420cc
Tipo de arranque	Manual
Método de parada	Por nivel bajo de aceite
Tipo de manguera	15.2 m de alta presión reforzada con acero
Tipo de bomba	Triplex con pistones con recubrimiento de cerámica y válvula de regulación de presión
Tipo de tanque de detergente	Sifón
Número de boquillas	5 (0° , 15° , 25° , 40° , jabón)
Tipo de pistola rociadora	Spray de pulverización profesional con mango lateral ajustable
Tipo de rueda	12" antipinchazos
Garantía Comercial	3 años Ltd.

Dimensiones y pesos

Longitud en (cm)	87.6
Anchura en (cm)	71.8
Altura en (cm)	108
Peso unitario en (kg)	66.5



LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte
Teléfono: (511) 348-1500
Telefax: (511) 349-4849

CHICLAYO
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774
Panamericana Norte
Chosica Norte - La Victoria
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11
Cerro Colorado
Teléfono: (054) 608-052
Telefax: (054) 608-053

PIURA
Av. Progreso N° 1764
Campo Polo Castilla
(frente al colegio Miguel Cortés)
Teléfono: (073) 341-941

RD RIVERA DIESEL
Soluciones que Construyen Confianza

