

# MTL8LD

Torre de iluminación móvil



## Datos técnicos

<b>Altura del mástil:</b>	8 metros
<b>Lámparas:</b>	4 x 320 LED
<b>Levantamiento:</b>	Manual
<b>Alternador:</b>	Linz
<b>Potencia auxiliar:</b>	3 kVA - 230V
<b>Motor:</b>	Mitsubishi L3E

# MTL8LD

## Datos Técnicos Extendidos

### DATOS DE LA TORRE

Altura máxima	8 m
Levantamiento	Manual
Secciones	6
Rotación	340°
Cable eléctrico en espiral	9G2,5 mmq
Cable eléctrico para los proyectores	H07RN-F
Estabilidad máxima al viento	110 km/h
Dimensión MIN con remolque (L x W x H mm)	2690 x 1300 x 2515
Dimensión MAX con remolque (L x W x H mm)	2690 x 2506 x 8000
Peso seco con remolque	770 kg
Sistema de elevación del mástil	Cabrestante manual
Cantidad por contenedor de 40 pies «High Cube»	14



### ALTERNADOR

Marca	Linz
Tensión monofásica	8 kVA - 240 V
Enchufe auxiliar de fase de chapado	3 kVA - 240 V - 16 A
Frecuencia	60 Hz
Cos φ	0,8
Clase de aislamiento	H
Protección mecánica	IP 23

### MOTOR

Marca / Modelo	Mitsubishi / L3E
Cantidad de cilindros	3
Desplazamiento	952 cm <sup>3</sup>
Potencia «NB intermitente»	9,4 HP
Velocidad del motor (50/60 Hz)	1800 rpm
Sistema de refrigeración	Líquido
Combustible	Diesel
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo de combustible	1,58 l/h
Capacidad del tanque de combustible	80 l
Nivel de ruido	93 Lwa
Batería	12 V - 44 Ah



Magnum | a Generac Company  
Via Stazione, 3 Bis  
27030 Villanova d'Ardenghi (PV)  
Italy